

# 『エイワンプラスオリジナルフロアコーティング』 新築住宅用フロアコーティング工事について

## 1. 「エイワンプラスオリジナルフロアコーティング」の価値

「エイワンプラスオリジナルフロアコーティング」は長期間に渡り劣化から床を守り、キズによる傷みを軽減させ、さらに滑りにくく心地よい生活感が得られる、非常に高付加価値なコーティングです。

- ① **安全性**・・・水性塗料のため、化学物質が室内に残留する心配がありません。
- ② **耐久性**・・・厚さ約20ミクロンの強靱な塗膜が長期間、床を守ります。
- ③ **劣化**・・・UVやEB塗装に比べ非常に劣化しにくい床に変わります。
- ④ **快適さ**・・・柔軟で滑りにくく、疲労感の少ない快適な生活を実現します。

## 2. メンテナンス方法

メンテナンス方法は、別紙「フローリングメンテナンスブック」をご参照ください。

## 3. 工事上のお願いと仕上がりに関して

- ① 「エイワンプラスオリジナルフロアコーティング」は木質系床材専用の室内使用を目的とした特殊塗料です。材質・形状および仕様によっては施工できない場合があります。

【例】・無垢材の場合、および浸透性塗料、シリコン系塗料などで仕上げられている床材など。

・玄関框・階段蹴上・ドア枠・出窓・カウンター・ロフトなど。

※工事不良を避けるため、事前に床材の確認をお願いする場合があります。

- ② 工事は、現場塗装及び自然乾燥のため、室内の微少な塵などが混入する場合があります。
- ③ 工事中は室内を閉め切って作業するため、若干の臭いを感じる場合があります。
- ④ 工事中および工事後、乾燥促進のため、換気扇などを翌朝まで稼働させて頂く場合があります。

※状況によりエアコン、床暖房などを使用させて頂く場合があります。

- ⑤ フローリング表面の材質により仕上がり感が多少異なる場合があります。
- ⑥ 幅木廻りやドア廻りなどは塗布道具が変わるため、塗膜の厚さに差が生じる場合があります。
- ⑦ 仕上がりに関して、工事完了直後からしばらくの間、独特なべたつきを感じる場合があります。これは塗膜形成時の特性で、次第にその感覚は落ち着いてきます。

- ⑧ 施工範囲とそれ以外の場所では歩行感や滑りの違いを感じる場合がありますのでご注意ください。

## 4. 補修について

下記内容については、工事店が無償補修として対応させて頂きます。

- ① 塗装面のカスレや塗り残しなどの施工不良
- ② ゴミ(ストッキングに引っかかる物)や髪の毛の混入等の見逃し
- ③ コーティングの密着不良
- ④ 熱湯の飛散、水滴の放置による塗膜の溶け出し

上記以外の補修については、有償補修となりますので販売店までご相談ください。

※その他お気づきの点がございましたら、販売店までご連絡ください。